

# ИЗПИСВАНЕ (ТИПОГРАФИЯ) И ЦВЕТОВЕ НА ЗНАЦИТЕ

Рег. № М-36/19.01.2026

## 1. Изписване (типография)

### 1.1. Език

Всички надписи върху знаците по м. 1 са на български език, с букви от българската кирилска азбука. Повтарянето на надписите с латински букви се извършва съгласно изискванията на Закона за транслитерацията. За знаците по м. 1.1.1 и 1.1.2 изпълнени чрез образна маркировка, е допустимо надписите да бъдат на английски език, но тези знаци винаги се поставят в група с аналогичния знак изпълнен на български език.

За знаците по м. 1.1.3 е допустимо надписите върху панела да бъдат двуетични – на български и английски език или наред със знаците на български език да бъдат поставяни аналогични такива на английски език, но винаги в група.

### 1.2. Шрифтове

Използват се следните шрифтове:

1. Основният шрифт за наименованието на защитената територия е Helen Bg BLACK. Главни букви.
2. Основният шрифт за категорията на защитената територия върху знаците е Helen Bg REGULAR. Главни букви.
3. Основният шрифт за останалите текстове (съдържания) в информативните знаци е Helen Bg REGULAR.
4. Допълнителният шрифт, който се използва за подзаглавия към картинните приложения, за латински наименования, за важни текстове, за предупреждения и забрани е Helen Bg BOLD или ITALIC.
5. При липса на шрифт Helen Bg, който е лицензиран, същите правила за основен и допълнителен шрифт може да се изпълнят с Arial, който е системен.

### 1.3. Пропорция и размер на надписа

Размерът на буквите върху панела следва йерархията (заглавия-подзаглавия-основен текст-допълнителни текстове) на надписите и зависи от реда, по който трябва да се чете съобщението.

Главните букви се ограничават върху заглавието.

### 1.4. Препоръчителни размери за текст

| Вертикално измерение на буквата, см | Разстояние, от което се гледа, см |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| 1,5                                 | 100                               |
| 2,5                                 | 200                               |
| 6,5                                 | 900                               |
| 10,0                                | 1800                              |

Заглавия – 72 до 60 пункта минимум

Подзаглавия – 48 до 40 пункта минимум

Основен текст – 24 пункта минимум

Допълнителен текст – 18 пункта минимум

(Съответства на предложените размери за хора с увредено зрение)

### Неравен отглед срещу двустранно подравнен текст

Текстът за информативните табели трябва да бъде изравнен от ляво и неизравнен от дясно.

Максималната дължина за редовете в текста е под 60 знака.

## 2. Цвето̀ве

### 2.1. Основните цвето̀ве при образна маркировка:

2.1.1. ТЪМНОЗЕЛЕН /Pantone 342C/, /CMYK 100%C, 40%M, 80%Y, 20%K/ – използва се за обозначителните или информативните табели и е винаги фон, на който са изобразени символът за защитена територия и надписът.




2.1.2. БЯЛ – използва се за изписване на категорията на защитената територия, наименованието на защитената територия както и за символа за защитена територия.



2.1.3. Жълт /Pantone Hexachrome yellow C/, /CMYK 10%M, 100%Y/ – използва се като основен цветен фон за графичните знаци (пиктограмите).



2.1.4. Кафяв /Pantone 161C/, /CMYK 50%C, 70%M, 100%Y, 50%B/ – използва се като оградящ контур, за схематичните символи и текстове в графичните знаци (пиктограмите).



2.1.5. Червен /Pantone 485C/, /CMYK 100%M, 100%Y/ – използва се като червена диагонална пресичаща линия и надписа ВНИМАНИЕ в графичните знаци (пиктограмите).



2.1.6. Черен /CMYK 100%B/ – използва се за текстове.



2.1.7. ПАСТЕЛНОЖЪЛТ /25%Y/ – използва се като основен цвят на всички информативните табели, на които има надписи, текстове, карти, картини, рисунки, съобщения, упътвания и т.н.




## 2.2. Допълнителни цветове при образна маркировка:

Допълнителните цветове се използват за допълнителни графични съдържания, напр. при карти, скици, графики:

2.2.1. ЧЕРВЕН /СМУК 10%C, 100%M, 100%Y,/ – използва се за обозначаване на трасето, отправната точка, насочване по пътя и др.



2.2.2. Син /СМУК 100%C, 50%M/ – използва се за обозначаване на води (реки, потоци, езера, влажни зони и т.н.). За фоново озвезяване на хидрография и надписи /СМУК 30%C/



Инструкция за изработване на едромасштабни топографски карти в мащаби 1:10000, 1:5000 и 1:2000 и за обновяване на едромасштабната топографска карта в мащаби 1:10000 и 1:5000

2.2.3. ОРАНЖ 1 /СМУК 50%M, 80%Y/ – използва се за обозначаване на пътища от републиканската пътна мрежа.



Инструкция за изработване на едромасштабни топографски карти в мащаби 1:10000, 1:5000 и 1:2000 и за обновяване на едромасштабната топографска карта в мащаби 1:10000 и 1:5000

2.2.4. ОРАНЖ 2 /СМУК 25%M, 40%Y/ – използва се за обозначаване на Пътища с трайна настилка извън републиканската пътна мрежа



Инструкция за изработване на едромасштабни топографски карти в мащаби 1:10000, 1:5000 и 1:2000 и за обновяване на едромасштабната топографска карта в мащаби 1:10000 и 1:5000

2.2.5. Различни пастелни нюанси на зеления, кафявия, жълт и сивия цвят се използват за обозначаване на различни други обекти на регионалните карти, които трябва да бъдат обозначени.